

CODICE PRODOTTO	IMMAGINE PRODOTTO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE ESTESA	PREZZO
IPC-HFW5842E-Z4E-S3		Bullet IP AI 8 MP 8~32 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.8 W	1.026,00 €
IPC-HFW5842E-ZE-S3		Bullet IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.8 W	852,00 €

IPC-HFW5541E-ZE-S3		Bullet IP AI 5 MP 2.7~13.5 mm IR mic	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.0009 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W</p>	699,00 €
IPC-HFW5442E-Z4E-S3		Bullet IP AI 4 MP 8~32 mm IR mic	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W</p>	944,00 €
IPC-HFW5442E-ZE-S3		Bullet IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR mic	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W</p>	793,00 €

IPC-HFW5241E-Z12E-S3		Bullet IP AI 2 MP 5~60 mm IR mic	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 5~60 mm f1.5, luminosità 0.0007 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.1 W</p>	804,00 €
IPC-HFW5241E-Z5E-S3		Bullet IP AI 2 MP 7~35 mm IR mic	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.6 W</p>	718,00 €
IPC-HFW5241E-ZE-S3		Bullet IP AI 2 MP 2.7~13.5 mm IR mic	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.0007 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.6 W</p>	593,00 €

IPC-HFW5541E-Z5E		Bullet IP AI 5 MP 7~35 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.3, zoom ottico 5x, luminosità 0.015 lux f1.3 (0 con IR On), portata IR fino a 130 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.9 W	802,00 €
IPC-HFW5541E-ASE-S3		Bullet IP AI 5 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W	389,00 €
IPC-HFW5442E-ASE-S3		Bullet IP AI 4 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video. Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W	495,00 €

IPC-HFW5241E-ASE-S3		Bullet IP AI 2 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W	334,00 €
IPC-HFW5541T-ASE-S3		Bullet IP AI 5 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W	459,00 €
IPC-HFW5442T-ASE-S3		Bullet IP AI 4 MP 3.6 mm IR mic	Telecamere bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W	564,00 €

IPC-HFW5241T-ASE-S3		Bullet IP AI 2 MP 3.6 mm IR mic	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 , sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W</p>	397,00 €
IPC-HFW5541T-AS-PV		Bullet IP AI deterrenza 5 MP 3.6 mm IR	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f1.6 (0 con LED On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.3 W</p>	519,00 €
IPC-HFW5241T-AS-PV		Bullet IP AI deterrenza 2 MP 3.6 mm IR/LED	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR7LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luce bianca e sirena, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W</p>	453,00 €

IPC-HDBW5842E-Z4E-S3		Dome IP AI 8 MP 8~32 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.7 W</p>	1.018,00 €
IPC-HDBW5842E-ZE-S3		Dome IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <12.2 W</p>	844,00 €
IPC-HDBW5541E-Z5E-S3		Dome IP AI 5 MP 7~35 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.6 W</p>	812,00 €

IPC-HDBW5541E-ZE-S3		Dome IP AI 5 MP 2.7~13.5 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.0009 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <12.1 W</p>	685,00 €
IPC-HDBW5442E-Z4E-S3		Dome IP AI 4 MP 8~32 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.2 W</p>	932,00 €
IPC-HDBW5442E-ZE-S3		Dome IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.7 W</p>	777,00 €

IPC-HDBW5241E-Z5E-S3		Dome IP AI 2 MP 7~35 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <10.8 W</p>	708,00 €
IPC-HDBW5241E-ZE-S3		Dome IP AI 2 MP 2.7~13.5 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.0007 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.5 W</p>	581,00 €
IPC-HDW5842T-ZE-S3		Eyeball IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic	<p>Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9 W</p>	776,00 €

IPC-HDW5541T-ZE-S3		Eyeball IP AI 5 MP 2.7~13.5 mm IR mic	<p>Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.0009 Lux f1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5 W</p>	631,00 €
IPC-HDW5442T-ZE-S3		Eyeball IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR mic	<p>Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.0007 lux f1.8, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.2 W</p>	723,00 €
IPC-HDW5241T-ZE-S3		Eyeball IP AI 2 MP 2.7~13.5 mm IR mic	<p>Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.0007 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <7.6 W</p>	526,00 €
IPC-HDBW5541R-ASE-S3		Dome IP AI 5 MP 2.8 mm IR mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W</p>	400,00 €

IPC-HDBW5442R-ASE-S3		Dome IP AI 4 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W	496,00 €
IPC-HDBW5241R-ASE-S3		Dome IP AI 2 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W	345,00 €
IPC-HDBW5441F-AS-E2		Dome IP AI 4 MP 2x 2.8 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W	539,00 €

IPC-HDBW5541R1-AS-PV		Dome IP AI 5 MP 2.8 mm IR/LED mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, people counting, deterrenza attiva, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.6 W</p>	479,00 €
IPC-HDBW5241R1-AS-PV		Dome IP AI 2 MP 2.8 mm IR/LED mic	<p>Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, deterrenza attiva, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W</p>	421,00 €
IPC-HDW5842TM-ASE-S3		Eyeball IP AI 8 MP 2.8 mm IR mic	<p>Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W</p>	602,00 €

IPC-HDW5541TM-ASE-S3		EyeBall IP AI 5 MP 2.8 mm IR mic	<p>Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W</p>	389,00 €
IPC-HDW5442TM-ASE-S3		EyeBall IP AI 4 MP 2.8 mm IR mic	<p>Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, people counting, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.7 W</p>	493,00 €
IPC-HDW5241TM-ASE-S3		EyeBall IP AI 2 MP 2.8 mm IR mic	<p>Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.7 W</p>	334,00 €

IPC-HDW5241H-ASE-PV		Eyeball IP AI deterrenza 2 MP 2.8 mm IR/LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W	437,00 €
IPC-HF5842F-ZE-S3		Box camera IP AI 8 MP C/CS mic	Box camera IP AI WizMind S Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.0007 lux F1.2, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <12 W	787,00 €
IPC-HF5541F-ZE-S3		Box camera IP AI 5 MP C/CS mic	Box camera IP AI WizMind S Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.0008 lux f1.2, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.2 W	616,00 €

IPC-HF5442F-ZE-S3		Box camera IP AI 4 MP C/CS mic	<p>Box camera IP AI WizMind S Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica passo C/CS non in dotazione, luminosità 0.0006 lux f1.2, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11 W</p>	683,00 €
IPC-HF5241F-ZE-S3		Box camera IP AI 2 MP C/CS mic	<p>Box camera IP AI WizMind S Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.0006 lux f1.2, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <11.1 W</p>	519,00 €
IPC-HFW5449T1-ZE-LED		Bullet IP AI Full-color 4 MP 2.7~12 mm LED mic	<p>Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2, portata LED fino a 70 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.5 W</p>	797,00 €

IPC-HFW5849T1-ASE-LED		Bullet IP AI Full-color 8 MP 3.6 mm LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M22 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, heat map, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.1 W	1.001,00 €
IPC-HFW5449T-ASE-LED		Bullet IP AI Full-color 4 MP 3.6 mm LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.4 W	560,00 €
IPC-HFW5449T1-ASE-D2		Bullet IP AI Full-color 4 MP 2x 3.6 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0, portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W	811,00 €

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED		Dome IP AI Full-color 4 MP 2.7~12 mm LED mic	Telecamera dome IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.2 W	743,00 €
IPC-HDW5449TM-SE-LED		Eyeball IP AI Full-color 4 MP 2.8 mm LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con IR On), portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, luci LED supplementari, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <7.9 W	482,00 €
IPC-HDW5849H-ASE-LED		Eyeball IP AI Full-color 8 MP 2.8 mm LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.2", risoluzione 8 MP a 30fps, H.265+, ottica fissa M22 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.6 W	800,00 €
IPC-HDW5449H-ASE-D2		Eyeball IP AI Full-color doppia ottica 2.8 mm IR/LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0, portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.5 W	798,00 €

IPC-HFW3841T-ZS-S2		Bullet IP AI 8 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.007 lux f1.5, portata IR fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.5 W	641,00 €
IPC-HFW3441T-ZS-S2		Bullet IP AI 4 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.005 lux f1.5, portata IR fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W	465,00 €
IPC-HFW3241T-ZS-S2		Bullet IP AI 2 MP 2.7~13.5 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.002 lux f1.5, portata IR fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W	439,00 €
IPC-HFW3841E-S-S2		Bullet IP AI 8 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W	417,00 €

IPC-HFW3441E-S-S2		Bullet IP AI 4 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W	302,00 €
IPC-HFW3241E-S-S2		Bullet IP AI 2 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.4, luminosità 0.002 lux f1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W	276,00 €
IPC-HFW3441M-AS-I2		Bullet IP AI 4 MP 3.6 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.6 W	322,00 €
IPC-HFW3441M-AS-SFC-I2		Bullet IP AI 4 MP 3.6 mm IR anti-oil	Telecamera bullet IP AI WizSense Anti-oil Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.6 W	359,00 €

IPC-HFW3441T-AS-P		Bullet IP AI 4 MP 2.1 mm grandangolare IR mic	Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W	414,00 €
IPC-HDBW3841R-ZS-S2		Dome IP AI 8 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.4, luminosità 0.007 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.5 W	628,00 €
IPC-HDBW3441R-ZS-S2		Dome IP AI 4 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W	455,00 €
IPC-HDBW3241R-ZS-S2		Dome IP AI 2 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.4, luminosità 0.002 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W	428,00 €

IPC-HDBW3841E-S-S2		Dome IP AI 8 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.7 W	415,00 €
IPC-HDBW3441E-S-S2		Dome IP AI 4 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.3 W	299,00 €
IPC-HDBW3241E-S-S2		Dome IP AI 2 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.4, luminosità 0.002 lux f1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W	271,00 €
IPC-HDBW3441F-AS-S2		Dome IP AI 4 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W	296,00 €

IPC-HDBW3241F-AS-S2		Dome IP AI 2 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.4, luminosità 0.002 lux f1.4, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), privacy mask 4 aree, AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W	269,00 €
IPC-HDBW3441R-AS-P		Dome IP AI 4 MP 2.1 mm grandangolare IR mic	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W	363,00 €
IPC-HDW3841T-ZS-S2		Eyeball IP AI 8 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.007 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.2 W	630,00 €
IPC-HDW3441T-ZS-S2		Eyeball IP AI 4 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.005 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W	457,00 €

IPC-HDW3241T-ZAS		EyeBall IP AI 2 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.002 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, SMD, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.8 W	404,00 €
IPC-HDW3241T-ZS-S2		EyeBall IP AI 2 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.002 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W	436,00 €
IPC-HDW3841EM-S-S2		EyeBall IP AI 8 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.4, luminosità 0.007 lux f1.4, portata IR fino a 30 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.9 W	416,00 €
IPC-HDW3441EM-S-S2		EyeBall IP AI 4 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W	301,00 €
IPC-HDW3241EM-S-S2		EyeBall IP AI 2 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.4, luminosità 0.002 lux f1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.9 W	274,00 €

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV		<p>Bullet IP AI Full-color TiOC 8 MP 2.7~13.5 mm IR/LED mic</p>	<p>Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.2, luminosità 0.004 lux f1.2, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.8 W</p>	807,00 €
IPC-HFW3549T1-ZAS-PV		<p>Bullet IP AI Full-color TiOC 5 MP 2.7~13.5 mm IR/LED mic</p>	<p>Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.0, luminosità 0.003 lux f1.2, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.7 W</p>	698,00 €
IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4		<p>Bullet IP AI TiOC 8 MP 3.6 mm IR/LED mic</p>	<p>Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, luminosità 0.004 lux f1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.1 W</p>	554,00 €

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4		Bullet IP AI TiOC 5 MP 3.6 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, luminosità 0.003 lux f1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.2 W	528,00 €
IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV		Dome IP AI TiOC 8 MP 2.7~13.5 mm IR/LED mic	Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 30fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.0, luminosità 0.004 lux f1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.1 W	796,00 €
IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV		Dome IP AI TiOC 5 MP 2.7~13.5 mm IR/LED mic	Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.0, luminosità 0.003 lux f1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W	686,00 €

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV		Bullet IP AI TiOC Duo 2x4 MP 2.8 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W	619,00 €
IPC-PDW3849-A180-AS-PV		Eyeball IP AI TiOC Duo 2x4 MP 2.8 mm IR/LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W	619,00 €
IPC-HDW3849H-AS-PV-S4		Eyeball IP AI Full-color TiOC 8 MP 2.8 mm IR/LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.004 lux f1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.2 W	500,00 €

IPC-HDW3549H-AS-PV-S4		Eyeball IP AI Full-color TiOC 5 MP 2.8 mm IR/LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.003 lux f1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W	464,00 €
IPC-HFW3549E-AS-LED		Bullet IP AI Full-color 5 MP 3.6 mm LED mic	Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, luminosità 0.003 lux f1.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W	354,00 €
IPC-HFW3249E-AS-LED		Bullet IP AI Full-color 2 MP 3.6 mm LED mic	Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0015 lux f1.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.1 W	297,00 €
IPC-HDW3549TM-AS-LED		Eyeball IP AI Full-color 5 MP 2.8 mm LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.003 lux f1.0, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W	325,00 €

IPC-HDW3249TM-AS-LED		Eyeball IP AI Full-color 2 MP 2.8 mm LED mic	Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0015 lux f1.0, portata LED 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.1 W	278,00 €
IPC-HFW2431T-ZS-S2		Bullet IP 4 MP 2.7~13.5 mm IR	Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.008 lux f1.5, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.6 W	380,00 €
IPC-HFW2431S-S-S2		Bullet IP 4 MP 3.6 mm IR	Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR (120 dB), IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W	208,00 €
IPC-HDW2431T-ZS-S2		Eyeball IP 4 MP 2.7~13.5 mm IR	Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.008 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W	336,00 €
IPC-HDW2431T-AS-S2		Eyeball IP 4 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS base, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6 W	206,00 €

IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B		Bullet IP AI 4G 4 MP 3.6 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.01 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/30 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione 12 Vdc <7.5 W	552,00 €
IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B		Bullet IP AI 4G 4 MP IR/LED PIR solar 5 W	Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67 con pannello solare monocristallino integrato, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta micro USB, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR (120 dB), micro SD card (256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione micro USB/5 Vdc <4 W, pannello solare con batteria a ioni di litio 10 Ah <4.2 V, <5 W	695,00 €
IPC-HFW1430DS-SAW		Bullet IP/Wi-Fi 4 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f2.0, luminosità 0.025 lux f2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W	195,00 €
IPC-HFW1230DS-SAW		Bullet IP/Wi-Fi 2 MP 3.6 mm IR mic	Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f2.0, luminosità 0.025 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W	169,00 €
IPC-HDBW1430DE-SW		Dome IP/Wi-Fi 2 MP 2.8 mm IR	Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W	197,00 €

IPC-HDBW1230DE-SW		Dome IP/Wi-Fi 2 MP 2.8 mm IR	Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.025 lux, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W	172,00 €
IPC-HDW1430DT-STW		Eyeball IP/Wi-Fi 4 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera eyeball IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.03 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W	185,00 €
IPC-HDW1230DT-STW		Eyeball IP/Wi-Fi 2 MP 2.8 mm IR mic	Telecamera eyeball IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.025 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W	165,00 €
IPC-WL46A		Floodlight Wi-Fi 4 MP 2.8 mm IR/fari mic	Telecamera floodlight Wi-Fi da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux, portata IR/fari fino a 10/30 m, IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz, microfono, speaker e sirena (110 dB) integrati, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <48.3 W	649,00 €
HY-SAV849HAP-E		Telecamera IP AI con sensore fumo 5 MP 2 mm IR	Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosità 0.007 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 90 dB, rilevamento incendi, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W, batteria ausiliaria al litio	344,00 €
IPC-HUM8441-L1		Mini bullet IP AI 4 MP 2.8 mm pinhole	Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 lux f2.0, WDR 120 dB, encoder necessario	280,00 €

IPC-HUM8241-L1		Mini bullet IP AI 2 MP 2.8 mm pinhole	Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 lux f2.0, WDR 120 dB, encoder necessario	261,00 €
IPC-HUM8441E-L3-S2		Mini bullet IP AI 4 MP 2.8 mm pinhole	Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f2.0, WDR, encoder necessario	280,00 €
IPC-HUM8241E-L3-S2		Mini bullet IP AI 2 MP 2.8 mm pinhole	Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25 fps, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f2.0, WDR, encoder necessario	261,00 €
IPC-HUM8441-L4		Mini camera IP AI 4 MP 2.8 mm pinhole	Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 lux f2.0, WDR 120 dB, encoder necessario	280,00 €
IPC-HUM8241-L4		Mini camera AI 2 MP 2.8 mm pinhole	Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 lux f2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, face detection, smart search, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W, encoder necessario	259,00 €
IPC-HUM8441-L5		Mini camera IP AI 4 MP 2.8 mm	Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 lux f2.0, WDR 120 dB, encoder necessario	279,00 €
IPC-HUM8241-L5		Mini camera AI 2 MP 2.8 mm pinhole	Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.005 lux f2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, face detection, smart search, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W	261,00 €

IPC-HUM8441-E2		Encoder IP AI 4 MP	Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A e VIN B, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), oggetto abbandonato/mancante, face detection, smart search, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W	601,00 €
IPC-HUM8441-E1		Encoder IP AI 4 MP	Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, protezione perimetrale, face detection, smart search, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.8 W	423,00 €
IPC-HUM8241-E2		Encoder IP AI 2 MP	Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A e VIN B, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, protezione perimetrale, face detection, smart search, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.5 W	498,00 €
IPC-HUM8241-E1		Encoder IP AI 2 MP	Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, protezione perimetrale, face detection, smart search, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W	388,00 €
IPC-HUM4431S-L4		Mini camera IP 4 MP 2.8 mm pinhole mic	Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.8 W	277,00 €
IPC-HUM4231S-L4-S3		Mini camera IP 2 MP 2.8 mm pinhole mic	Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W	251,00 €

IPC-HUM4431S-L5		Mini camera IP 4 MP 2.8 mm pinhole mic	Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F1.6, luminosità 0.001 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.8 W	266,00 €
IPC-HUM4231S-L5-S3		Mini camera IP 2 MP 2.8 mm pinhole mic	Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F1.6, luminosità 0.001 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W	240,00 €
SD6AL445XA-HNR-IR		PTZ IP AI 4 MP zoom 45x IR	Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.9) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <36 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi	2.740,00 €
SD6AE433XA-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 33x IR	Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 33x (5.8~191.4 mm f1.5~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.5, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-PoE <32 W, staffa da muro PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi	3.858,00 €

SD6C3425XB-HNR-A-PV1		PTZ IP AI Full-color 4 MP zoom 25x IR/LED	Speed dome IP AI WizSense Full-color 6" con Smart Dual Illuminator da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, portata LED 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <23 W	2.010,00 €
SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV		PTZ IP AI 4G deterrenza 4 MP 32x IR/LED	Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 6" a deterrenza attiva da interno/esterno IP66 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x 4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 150/50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 4G supportato, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, smart capture, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <27 W, staffa da parete PFB303W e alimentatore inclusi	2.460,00 €
SD6CE445GB-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 45x IR	Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.75 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <25 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi	2.658,00 €

SD6CE432GB-HNR		PTZ IP 4 MP zoom 32x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, portata IR 250 m, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <29.5 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	2.320,00 €
SD6CE232GB-HNR		PTZ IP 2 MP zoom 32x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 e IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux (0 con IR On), portata IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, Auto Tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <29.5 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	2.165,00 €
SD6CE245GB-HNR		PTZ IP 2 MP zoom 45x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, portata IR 250 m, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <25 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	2.296,00 €

SD6CE225DB-HNY		PTZ IP 2 MP zoom 25x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 e IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux (0 con IR On), portata IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <25.2 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	1.682,00 €
SD5A825GA-HNR		PTZ IP AI 8 MP zoom 25x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, Quick Pick, SMD 4.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <21 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	2.534,00 €
SD5A445GB-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 45x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	2.417,00 €

SD5A432GB-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 32x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm F1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W</p>	1.990,00 €
SD5A425GA-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 25x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight+ 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 Lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <21 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	2.406,00 €
SD5A245GB-HNR		PTZ IP AI 2 MP zoom 45x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	2.160,00 €

SD5A232GB-HNR		PTZ IP AI 2 MP zoom 32x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.5~144 mm F1.5~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.3, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, face detection, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	1.812,00 €
SD5A225GB-HNR		PTZ IP AI 2 MP zoom 25x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi</p>	1.497,00 €
SD50432GB-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 32x	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi</p>	1.989,00 €

SD50232GB-HNR		PTZ IP AI 2 MP zoom 32x	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.5~144 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi</p>	1.810,00 €
SD50225DB-HNY		PTZ IP AI 2 MP zoom 25x	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <15.8 W, staffa da parete PFB300S, adattatore e alimentatore inclusi</p>	1.235,00 €
SD52C432GB-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 32x incasso	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, alimentatore incluso</p>	1.938,00 €

SD52C232GB-HNR		PTZ IP AI 2 MP zoom 32x incasso	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.5~144 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, metadati, auto tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <16 W, alimentatore incluso</p>	1.708,00 €
SD49825GB-HNR		PTZ IP AI 8 MP zoom 25x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, face detection, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W</p>	1.443,00 €
SD49425XB-HNR-G		PTZ IP AI 4G 4 MP zoom 25x IR	<p>Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, face detection, PFA, micro SD card (256 GB), 4G LTE supportato, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <22.5 W</p>	1.740,00 €

SD49425XB-HNR-S3		PTZ IP AI 4 MP zoom 25x IR	Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21 W	1.311,00 €
SD49225XA-HNR-S3		PTZ IP AI 2 MP zoom 25x IR	Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21 W	1.125,00 €
SD49216DB-HNY		PTZ IP 2 MP zoom 16x IR	Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 16x (5~80 mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.5, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB305W inclusa	891,00 €

SD4E425GB-HNR-A-PV1		PTZ IP AI 4 MP zoom 25x IR/LED	<p>Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13 W</p>	1.370,00 €
SD4A425DB-HNY		PTZ IP AI 4 MP zoom 25x IR	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm f1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso</p>	1.150,00 €
SD3A205-GNP-PV		PTZ IP AI deterrenza 2 MP zoom 5x IR mic	<p>Speed dome IP AI WizSense Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm f 1.8~3.3), luminosità 0.002 lux f1.8, ICR, portata IR 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3D NR, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso</p>	451,00 €

SD3E405DB-GNY-A-PV1		PTZ IP AI TiOC 4 MP zoom 5x IR/LED mic	Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, Smart Dual Illumination con portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15 W	587,00 €
PTZ1A225-HNR-XA		PTZ positioning IP AI 2 MP zoom 25x IR	Speed dome positioning IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <23 W, staffa da parete PFB730W, box di giunzione PFA730 e alimentatore inclusi	1.713,00 €
SD22404DB-GNY-W		Mini PTZ IP/Wi-Fi AI 4 MP zoom 4x	Mini speed dome IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W	475,00 €

SD22204DB-GNY		Mini PTZ IP AI 2 MP zoom 4x	Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W	398,00 €
SD22204DB-GNY-W		Mini PTZ IP/Wi-Fi AI 2 MP zoom 4x	Mini speed dome IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W	424,00 €
SD1A404XB-GNR		Mini PTZ IP AI 4 MP zoom 4x IR mic	Mini dome PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W	529,00 €
SD1A404XB-GNR-W		Mini PTZ IP/Wi-Fi AI 4 MP zoom 4x IR mic	Mini dome PTZ IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, SMD, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <8.5 W	551,00 €

SD60430U-HNI		PTZ IP 4 MP zoom 30x	<p>Speed dome IP 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi</p>	2.156,00 €
SD60230U-HNI		PTZ IP 2 MP zoom 30x	<p>Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT-20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi</p>	1.876,00 €
SD60225U-HNI		PTZ IP 2 MP zoom 25x	<p>Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi</p>	1.533,00 €

SD52C225U-HNI		PTZ IP 2 MP zoom 25x incasso	<p>Speed dome IP Starlight 5" a incasso da interno antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, alimentatore incluso</p>	1.194,00 €
SD40212T-HN-S2		PTZ IP 2 MP zoom 12x	<p>Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 e IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi</p>	1.005,00 €
SD42212T-HN-S2		Mini PTZ IP zoom 12x	<p>Mini PTZ IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, privacy mask 24 aree, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <12 W, alimentatore incluso</p>	888,00 €

SD42C212T-HN-S2		Mini PTZ IP 2 MP zoom 12x incasso	Mini PTZ IP Starlight da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour, e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <12 W, alimentatore incluso	895,00 €
SD3A405-GN-PV1		PTZ IP deterrenza 4 MP 2.7~13.5 mm IR mic	Telecamera PTZ IP a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.7~3.0, luminosità 0.005 lux F1.7, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, luci rosse e blu, 2/3D NR, IVS, human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95 W	465,00 €
SD3A400-GN-A-PV		PT IP Full-color deterrenza 4 MP 4 mm IR/LED mic	Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.002 lux F1.6, portata IR/LED bianco 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, smart dual illumination, sirena e luce bianca, 2/3D NR, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12.95 W	374,00 €
SD3A200-GN-A-PV		PT IP Full-color deterrenza 2 MP 4 mm IR/LED mic	Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.002 lux F1.6, portata IR/LED bianco 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, smart dual illumination, sirena e luce bianca, 2/3D NR, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12.95 W	350,00 €

SD29204UE-GN		PTZ IP 2 MP zoom 4x IR mic	Telecamera PTZ IP Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, alimentazione 12 Vdc/PoE <13 W	566,00 €
SD29204UE-GN-W		PTZ IP/Wi-Fi 2 MP zoom 4x IR mic	Telecamera PTZ IP/Wi-Fi Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc <13 W	563,00 €
SD22404T-GN-S2		Mini PTZ IP 4 MP zoom 4x	Mini speed dome IP da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.05 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W	448,00 €
SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU		PT IP 4G solar deterrenza 4 MP 4 mm IR/LED mic	Telecamera PT IP Starlight 4G IP67 con pannello solare integrato e deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.05 lux f1.6 (0 con IR On), Smart Dual Illumination con portata IR/white light fino a 30 m, PIR, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, 1 porta Type-C, 1 connettore aviation 5.4V, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, micro SD card (512 GB), alimentazione micro 5 Vdc <10 W, pannello solare monocristallino 5.5 W con batteria a ioni di litio 10 Ah <4.2 V	772,00 €

SD2A200HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU		PT IP 4G solar deterrenza 2 MP 4 mm IR/LED mic	Telecamera PT IP Starlight 4G IP67 con pannello solare integrato e deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.05 lux f1.6 (0 con IR On), Smart Dual Illumination con portata IR/white light fino a 30 m, PIR, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, 1 porta Type-C, 1 connettore aviation 5.4V, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, micro SD card (512 GB), alimentazione micro 5 Vdc <10 W, pannello solare monocristallino 5.5 W con batteria a ioni di litio 10 Ah <4.2 V	746,00 €
SD2A500HB-GN-A-PV-S2		PT IP Full-color deterrenza 5 MP 4 mm IR/LED mic	Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, ICR, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3DNR, IVS, human detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95 W	226,00 €
SD2A500HB-GN-AW-PV-S2		PT IP/Wi-Fi Full-color deterrenza 5 MP 4 mm IR/LED mic	Telecamera PT IP/Wi-Fi Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, IVS, human detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <11 W	227,00 €
SD2A200HB-GN-A-PV-S2		PT IP Full-color deterrenza 2 MP 4 mm IR/LED mic	Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illuminator da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm F2.0, luminosità 0.005 lux F2.0, portata IR/LED bianco 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <12.95 W	201,00 €

SD2A200HB-GN-AW-PV-S2		PT IP/Wi-Fi Full-color deterrenza 2 MP 4 mm IR/LED mic	Telecamera PT IP/Wi-Fi Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illuminator da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm F2.0, luminosità 0.005 lux F2.0, portata IR/LED bianco 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <11 W	201,00 €
NVR5864-I-L		NVR AI 64 ch IP 16 MP 8 HDD	NVR AI WizMind 64 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac <16.1 W senza HDD	3.689,00 €
NVR5832-I-L		NVR AI 32 ch IP 16 MP 8 HDD	NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac <16.1 W senza HDD	3.405,00 €
NVR5432-16P-I-L		NVR AI 32 ch IP 24 MP 4 HDD 16 porte PoE	NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC, <150 W), 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1.5U, alimentazione 240 Vac <21.1 W senza HDD	3.067,00 €

NVR5216-16P-I-L		NVR AI 16 ch IP 24 MP 2 HDD 16 porte PoE	NVR IP AI WizMind 16 canali fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080P (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC, <130 W), 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1U, alimentazione 240 Vac <15.6 W senza HDD	2.391,00 €
NVR5216-8P-I-L		NVR AI 16 ch IP 24 MP 2 HDD 8 porte PoE	NVR AI WizMind 16 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080P (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 8 porte PoE (ePoE ed EoC, <130 W), 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1U, alimentazione 240 Vac <15.6 W senza HDD	2.166,00 €
NVR5064-EI		NVR AI 64 ch IP 32 MP 16 HDD	NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 3U, alimentazione 100-240 Vac <15 W senza HDD	4.162,00 €
NVR5864-16P-EI		NVR 64 ch IP 32 MP 8 HDD 16 porte PoE	NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD	3.011,00 €

NVR5864-EI		NVR 64 ch IP 32 MP 8 HDD	<p>NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD</p>	2.468,00 €
NVR5832-16P-EI		NVR 32 ch IP 32 MP 8 HDD 16 porte PoE	<p>NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk</p>	2.743,00 €
NVR5832-EI		NVR 32 ch IP 32 MP 8 HDD	<p>NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk</p>	2.114,00 €

NVR5816-16P-EI		NVR 16 ch IP 32 MP 8 HDD 16 porte PoE	NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/16 canali 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk	2.581,00 €
NVR5816-EI		NVR 16 ch IP 32 MP 8 HDD	NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/16 canali 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk	1.980,00 €
NVR5464-16P-EI		NVR 64 ch IP 32 MP 4 HDD 16 porte PoE	NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD	2.083,00 €
NVR5464-EI		NVR 64 ch IP 32 MP 4 HDD	NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD	1.669,00 €

NVR5432-16P-EI		NVR 32 ch IP 32 MP 4 HDD 16 porte PoE	<p>NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/32 canali 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk</p>	1.897,00 €
NVR5432-EI		NVR 32 ch IP 32 MP 4 HDD	<p>NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/32 canali 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk</p>	1.523,00 €
NVR5416-16P-EI		NVR 16 ch IP 32 MP 4 HDD 16 porte PoE	<p>NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk</p>	1.824,00 €

NVR5416-EI		NVR 16 ch IP 32 MP 4 HDD	NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk	1.393,00 €
NVR5232-16P-EI		NVR AI 32 ch IP 32 MP 2 HDD	NVR AI WizSense 32 canali IP fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk	1.508,00 €
NVR5232-EI		NVR 32 ch IP 32 MP 2 HDD	NVR 32 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza Hard Disk	984,00 €
NVR5216-16P-EI		NVR AI 16 ch IP 32 MP 2 HDD 16 porte PoE	NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk	1.401,00 €

NVR5216-EI		NVR AI 16 ch IP 32 MP 2 HDD	NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	875,00 €
NVR5208-8P-EI		NVR AI 8 ch IP 32 MP 2 HDD 8 porte PoE	NVR IP AI WizSense 8 canali fino a 32 MP (recording), 2 canali a 32 MP/8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 8 porte ePoE (<130 W), 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk	1.194,00 €
NVR5208-EI		NVR AI 8 ch IP 32 MP 2 HDD	NVR IP AI WizSense 8 canali fino a 32 MP (recording), 2 canali a 32 MP/ 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	777,00 €
NVR4832-16P-4KS2-I		NVR AI 32 ch IP 16 MP 8 HDD 16 porte PoE	NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk	1.950,00 €

NVR4832-4KS2-I		NVR AI 32 ch IP 16 MP 8 HDD	NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk	1.458,00 €
NVR4816-16P-4KS2-I		NVR AI 16 ch IP 16 MP 8 HDD 16 porte PoE	NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk	1.658,00 €
NVR4816-4KS2-I		NVR AI 16 ch IP 16 MP 8 HDD	NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk	1.363,00 €
NVR4432-16P-4KS2-I		NVR AI 32 ch IP 16 MP 4 HDD 16 porte PoE	NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk	1.462,00 €

NVR4432-4KS2-I		NVR AI 32 ch IP 16 MP 4 HDD	NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk	994,00 €
NVR4416-16P-4KS2-I		NVR AI 16 ch IP 16 MP 4 HDD 16 porte PoE	NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk	1.263,00 €
NVR4416-4KS2-I		NVR AI 16 ch IP 16 MP 4 HDD	NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk	900,00 €
NVR2216-16P-I2		NVR AI 16 ch IP 12 MP 2 HDD 16 porte PoE	NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 240 Vac <10 W senza HDD	817,00 €

NVR2116HS-I2		NVR AI 16 ch IP 12 MP 1 HDD	NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD	332,00 €
NVR2108HS-8P-I2		NVR AI 8 ch IP 12 MP 1 HDD 8 porte PoE	NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD	489,00 €
NVR2108HS-I2		NVR AI 8 ch IP 12 MP 1 HDD	NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD	290,00 €
NVR2104HS-P-I2		NVR AI 4 ch IP 12 MP 1 HDD 4 porte PoE	NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<38 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD	374,00 €

NVR2104HS-I2		NVR AI 4 ch IP 12 MP 1 HDD	NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD	271,00 €
NVR4232-16P-4KS2-L		NVR 32 ch IP 8 MP 2 HDD 16 porte PoE	NVR 32 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 1U, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk	880,00 €
NVR4232-4KS2-L		NVR 32 ch IP 8 MP 2 HDD	NVR 32 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <5.6 W senza Hard Disk	545,00 €
NVR4216-16P-4KS2-L		NVR 16 ch IP 8 MP 2 HDD 16 porte PoE	NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<117 W), 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk	830,00 €
NVR4216-4KS2-L		NVR 16 ch IP 8 MP 2 HDD	NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	472,00 €

NVR4208-8P-4KS2-L		NVR 8 ch IP 8 MP 2 HDD 8 porte PoE	NVR 8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 8 porte PoE (<117 W), 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk	660,00 €
NVR4208-4KS2-L		NVR 8 ch IP 8 MP 2 HDD	NVR 8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	436,00 €
NVR4204-P-4KS2-L		NVR 4 ch IP 8 MP 2 HDD 4 porte PoE	NVR 4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 4 porte PoE (<36 W), 1U, alimentazione 48 Vdc <10 W senza Hard Disk	505,00 €
NVR4116HS-8P-4KS2-L		NVR 16 ch IP 8 MP 1 HDD 8 porte PoE	NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 100 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), Compact 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk	558,00 €
NVR4116HS-4KS2-L		NVR 16 ch IP 8 MP 1 HDD	NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali 8 MP/8 canali 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	345,00 €

NVR4108HS-8P-4KS2-L		NVR 8 ch IP 8 MP 1 HDD 8 porte PoE	NVR 8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 100 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), Compact 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk	512,00 €
NVR4108HS-4KS2-L		NVR 8 ch IP 8 MP 1 HDD	NVR 8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	303,00 €
NVR4104HS-P-4KS2-L		NVR 4 ch IP 8 MP 1 HDD	NVR 4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<36 W), Compact 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk	386,00 €
NVR4104HS-4KS2-L		NVR 4 ch IP 8 MP 1 HDD	NVR 4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	281,00 €
NVR4116-8P-4KS2-L		NVR 16 ch IP 8 MP 1 HDD 8 porte PoE	NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), Smart 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk	580,00 €

NVR4116-4KS2-L		NVR 16 ch IP 8 MP 1 HDD	NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	323,00 €
NVR4108-8P-4KS2-L		NVR 8 ch IP 8 MP 1 HDD 8 porte PoE	NVR 8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), Smart 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk	485,00 €
NVR4108-P-4KS2-L		NVR 8 ch IP 8 MP 1 HDD 4 porte PoE	NVR 8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<36 W), Smart 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk	384,00 €
NVR4108-4KS2-L		NVR 8 ch IP 8 MP 1 HDD	NVR 8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	280,00 €
NVR4104-4KS2-L		NVR 4 ch IP 8 MP 1 HDD	NVR 4 canali IP fino a 8 MP (recording), 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	259,00 €

NVR1108HS-W-S2-CE		NVR 8 ch IP/Wi-Fi 6 MP 1 HDD	NVR 8 canali IP fino a 6 MP (recording), 1 canale a 6 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 40 Mbps (cablata)/16 Mbps (wireless), H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	253,00 €
NVR1104HS-W-S2-CE		NVR 4 ch IP/Wi-Fi 6 MP 1 HDD	NVR 4 canali IP fino a 6 MP (recording), 1 canale a 6 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 40 Mbps (cablata)/16 Mbps (wireless), H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	225,00 €

41042 da hua 2023-06-11