


























CATEGORIA	SERIE	SOTTOCATEGORIA	CODICE PRODOTTO	IMMAGINE PRODOTTO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE ESTESA	PREZZO
Telecamere IP	WizMind Serie 8	Telecamera a doppia ottica	IPC-HDW8441X-3D		Dual camera IP AI 4 MP 2x2.8 mm IR mic	Telecamera IP AI WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.9 W	878,00 €
Telecamere IP	WizMind Serie 8	Telecamera a doppia ottica	IPC-HDW8341X-BV-3D		Dual camera IP AI 3 MP 2x2.8 mm IR mic analisi stereo	Telecamera IP AI WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 3 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, face detection, analisi stereo (comportamenti), privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.6 W	1.090,00 €
Telecamere IP	WizMind Serie 8	Corner camera	IPC-HCBW8442		Corner camera IP AI 4 MP 2.5 mm IR mic	Telecamera corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10+ (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm f2.0, luminosità 0.004 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (oggetto abbandonato/mancante), heat map, protezione perimetrale, people counting, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.5 W	1.131,00 €
Telecamere IP	WizMind Serie 7	Bullet Dual-Sight	IPC-MFW7842K1-Z4-T20		Bullet dual-channel IP AI 8/2 MP 8~32/3.6 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ dual-channel da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.002 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, portata IR/LED fino a 100/60 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker Hi-Fi integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <24.6 W	1.741,00 €






Telecamere IP	WizMind Serie 7	Bullet Dual-Sight	IPC-MFW7842K1-Z7-T20		Bullet dual-channel IP AI 8/2 MP 8~56/3.6 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ dual-channel da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.002 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~56 mm f1.2, portata IR/LED fino a 120/80 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker Hi-Fi integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <24.6 W	1.976,00 €
Telecamere IP	WizMind Serie 7	Bullet Dual-Sight	IPC-MFW7442K1-Z4-T40		Bullet dual-channel IP AI 4 MP 8~32/3.6 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ dual-channel da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.001 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, portata IR fino a 100 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker Hi-Fi integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <24.6 W	1.690,00 €
Telecamere IP	WizMind Serie 7	Bullet Dual-Sight	IPC-MFW7442K1-Z7-T40		Bullet dual-channel IP AI 4 MP 8~56/3.6 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ dual-channel da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.001 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~56 mm f1.2, portata IR fino a 120 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, portata LED fino a 80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker Hi-Fi integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <24.6 W	1.922,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali	IPC-HFW71242H-Z-X		Bullet IP AI 12 MP 2.7~12 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.798,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali anticorrosion	IPC-HFW71242H-Z-ATC-X		Bullet IP AI 12 MP 2.7~12 mm IR anticorrosion	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.936,00 €






Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali	IPC-HFW7842H-Z4-X		Bullet IP AI 8 MP 8~32 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.774,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali anticorrosion	IPC-HFW7842H-Z4-ATC-X		Bullet IP AI 8 MP 8~32 mm IR anticorrosion	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.907,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali	IPC-HFW7842H-Z-X		Bullet IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.709,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali anticorrosion	IPC-HFW7842H-Z-ATC-X		Bullet IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.843,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali	IPC-HFW7442H-Z4-X		Bullet IP AI 4 MP 8~32 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0006 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.713,00 €






Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali anticorrosion	IPC-HFW7442H-Z4-ATC-X		Bullet IP AI 4 MP 8~32 mm IR anticorrosion	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0006 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.843,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali	IPC-HFW7442H-Z-X		Bullet IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.648,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Bullet Varifocali anticorrosion	IPC-HFW7442H-Z-ATC-X		Bullet IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR anticorrosion	Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W	1.780,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali	IPC-HDBW71242E1-Z-X		Dome IP AI 12 MP 2.7~12 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.746,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali anticorrosion	IPC-HDBW71242E1-Z-ATC-X		Dome IP AI 12 MP 2.7~12 mm IR mic anticorrosion	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.0009 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.891,00 €







Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali anticorrosion	IPC-HDBW7842E1-Z4-ATC-X		Dome IP AI 8 MP 8~32 mm IR mic anticorrosion	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.862,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali	IPC-HDBW7842E1-Z4-X		Dome IP AI 8 MP 8~32 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.742,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali	IPC-HDBW7842E1-Z-X		Dome IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.671,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali anticorrosion	IPC-HDBW7842E1-Z-ATC-X		Dome IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic anticorrosion	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.798,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali	IPC-HDBW7442E1-Z4-X		Dome IP AI 4 MP 8~32 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0006 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.679,00 €

Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali anticorrosion	IPC-HDBW7442E1-Z4-ATC-X		Dome IP AI 4 MP 8~32 mm IR mic anticorrosion	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0006 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.798,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali	IPC-HDBW7442E1-Z-X		Dome IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR mic	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.591,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Dome Varifocali anticorrosion	IPC-HDBW7442E1-Z-ATC-X		Dome IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR mic anticorrosion	Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con copertura anticorrosione, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f16 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0005 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <25.2 W	1.735,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Box camera	IPC-HF71242F-Z-X		Box camera IP AI 12 MP C/CS mic	Box camera IP AI WizMind X Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.0009 lux f1.6, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3DNR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <17.1 W	1.354,00 €
Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Box camera	IPC-HF7842F-Z-X		Box camera IP AI 8 MP C/CS mic	Box camera IP AI WizMind X Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.0006 lux f1.2, portata 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <17.1 W	1.227,00 €







Telecamere IP	WizMind X Serie 7	Box camera	IPC-HF7442F-Z-X		Box camera IP AI 4 MP C/CS mic	Box camera IP AI WizMind X Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.0005 lux f1.2, portata 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <17.1 W	1.163,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Bullet Varifocali	IPC-HFW5842H-Z4HE-S3		Bullet IP AI 8 MP 8~32 mm IR mic heater	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.7 W	1.184,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Bullet Varifocali anticorrosion	IPC-HFW5842H-Z4HE-ATC-S3		Bullet IP AI 8 MP 8~32 mm IR mic anticorrosion heater	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 120 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.7 W	1.269,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Bullet Varifocali	IPC-HFW5842H-ZHE-S3		Bullet IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic heater	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.9 W	1.137,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Bullet Varifocali anticorrosion	IPC-HFW5842H-ZHE-ATC-S3		Bullet IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic anticorrosion heater	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.9 W	1.217,00 €






Telecamere IP	WizMind S	Bullet Varifocali	IPC-HFW5442H-ZHE-S3		Bullet IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR mic heater	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.8, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.1 W	921,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Bullet Varifocali anticorrosion	IPC-HFW5442H-ZHE-ATC-S3		Bullet IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR mic anticorrosion heater	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.8, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.1 W	999,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Dome Varifocali	IPC-HDBW5842H-Z4HE-S3		Dome IP AI 8 MP 8~32 mm IR mic heater	Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <15.8 W	1.180,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Dome Varifocali anticorrosion	IPC-HDBW5842H-Z4HE-ATC-S3		Dome IP AI 8 MP 8~32 mm IR mic anticorrosion heater	Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0008 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <15.8 W	1.283,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Dome Varifocali	IPC-HDBW5842H-ZHE-S3		Dome IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic heater	Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoe <16.4 W	1.100,00 €






Telecamere IP	WizMind S	Dome Varifocali anticorrosion	IPC-HDBW5842H-ZHE-ATC-S3		Dome IP AI 8 MP 2.7~12 mm IR mic anticorrosion heater	Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0007 lux f1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <16.4 W	1.194,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Dome Varifocali	IPC-HDBW5442H-Z4HE-S3		Dome IP AI 4 MP 8~32 mm IR mic heater	Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.0007 lux f1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <15.2 W	973,00 €
Telecamere IP	WizMind S	Dome Varifocali	IPC-HDBW5442H-ZHE-S3		Dome IP AI 4 MP 2.7~12 mm IR mic heater	Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.2, luminosità 0.0006 lux f1.2, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <15.9 W	890,00 €
Telecamere IP	WizMind Full-color	Bullet doppia ottica fissa	IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE		Bullet IP AI 180° 2x4 MP 2x3.6 mm LED Full-color mic	Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 4.0, people counting, EPTZ, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W	983,00 €
Telecamere IP	WizMind Full-color	Eyeball doppia ottica fissa	IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE		Eyeball IP AI 180° 2x 4 MP 2x3.6 mm LED Full-color mic	Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, Smart Object Detection, people counting, EPTZ, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W	961,00 €






Telecamere IP	WizMind Wireless	Bullet 5G	IPC-HFW5842DK1-Z4-5G		Bullet IP 5G AI 8 MP 8~32 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa	2.605,00 €
Telecamere IP	WizMind Wireless	Bullet 5G	IPC-HFW5842DK1-Z-5G		Bullet IP 5G AI 8 MP 2.7~12 mm IR/LED mic	Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata φ14 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa	2.505,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic Hubble	Multi-sensor + PTZ	PSDW83242M-A360-D845L-S3		Telecamera panoramica 360° + PTZ IP AI 32/8 MP 2.8 mm/zoom 45x IR	Telecamera hubble panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4x8 MP a 25fps (panoramica), 8 MP a 25/30fps (PTZ), H.265+, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 45x (5.5~248 mm f1.5~5.3), luminosità 0.001 lux, portata laser fino a 500 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face recognition, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <71.9 W, alimentatore incluso	11.920,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic Hubble	Multi-sensor + PTZ	PSDW82442M-A270-D440-S3		Telecamera panoramica 270° + PTZ IP AI 24/4 MP 2.8 mm/zoom 40x IR	Telecamera hubble panoramica (270°) IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 24 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.4 (panoramica), zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4), portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W	10.770,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic Hubble	Multi-sensor + PTZ	PSDW81642M-A360-D440-S3		Telecamera panoramica 360° + PTZ IP AI 16/4 MP 2.8 mm/zoom 40x IR	Telecamera hubble panoramica (360°) IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4), portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W	10.776,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic Hubble	Multi-sensor + PTZ	PSDW81642M-A180-D440-S3		Telecamera panoramica 180° + PTZ IP AI 16/4 MP 2.8 mm/zoom 40x IR	Telecamera hubble panoramica (180°) IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4), portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W	10.187,00 €





Telecamere IP	WizMind Panoramic mini Hubble	Multi-sensor + PTZ	PSDW81642S-A360-D425		Telecamera panoramica 360° + PTZ IP 2x8 MP 2.8 mm/zoom 25x IR	Telecamera mini hubble panoramica (360°) IP Starlight+ multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP67, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), AI coding, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), motorizzata 5.4~135 mm f1.6~4.0, zoom ottico 25x, luminosità 0.001 lux, portata IR fino a 100 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS, smart tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W	7.863,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic mini Hubble	Multi-sensor + PTZ	PSDW8842S-A180-D425		Telecamera panoramica 180° + PTZ IP AI 8/4 MP 2.8 mm/zoom 25x IR	Telecamera mini hubble panoramica (180°) IP Starlight+ multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 (opzionale), sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4x2 MP a 30fps (panoramica), 4 MP a 30fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6 (panoramica), zoom ottico 25x (5.3~134 mm f1.6~4.0), luminosità 0.001 lux, portata IR fino a 100 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D, WDR 120 dB (PTZ), IVS, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W	7.302,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic	Bullet multi-sensor ottica fissa	IPC-PFW8324Z-A180-S2		Bullet IP AI 180° 4x8 MP 4x2.8 mm IR Starlight 12/24/PoE+	Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, AR Panorama, correzione distorsioni, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W	3.010,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic	Bullet multi-sensor ottica fissa	IPC-PFW8164Z-A180		Bullet IP AI 180° 4x4 MP 4x2.8 mm IR Starlight 12/24/PoE+	Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale) EPTZ, vehicle density, crowd distribution map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <24.2 W	2.492,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic	Dome multi-sensor Varifocali	IPC-PDBW82041-B360-S2		Dome IP AI 360° 4x5 MP zoom 4x IR	Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W	2.345,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic	Fisheye Parking Spot	IPC-EB8124Z-PD		Fisheye IP AI parking spot 12 MP 1.85 mm	Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind parking spot da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 3008x3000 a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm F2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, monitoraggio stato 12 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W	1.686,00 €





Telecamere IP	WizMind Panoramic	Fisheye	IPC-EBW81242-AS-S2		Fisheye IP AI 12 MP 1.85 mm IR mic	Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W	1.629,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic	Fisheye	IPC-EBW81242-AS-IVC-S2		Fisheye IP AI 12 MP 1.29 mm IR mic	Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panomorfica 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W	2.004,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic	Fisheye	IPC-EBW8842-AS-IVC		Fisheye IP AI 8 MP 1.29 mm IR mic	Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panomorfica 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W	1.877,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic	Fisheye	IPC-EB5541-AS		Fisheye IP AI 5 MP 1.4 mm mic	Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W	419,00 €
Telecamere IP	WizMind Panoramic	Fisheye	IPC-EW5541-AS		Fisheye IP AI 5 MP 1.4 mm IR mic	Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W	419,00 €
Telecamere IP	Panoramic	Multi-sensor + PTZ	PSDW5631S-B360		Telecamera panoramica 360° + PTZ IP 6 MP 2 mm/zoom 5x IR	Telecamera panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP da interno, sensori CMOS 1/2.7", risoluzione 6 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2 mm f2.2 (panoramica), motorizzata 2.7~13.5 mm f1.8, zoom ottico 5x, luminosità 0.03 lux f2.2, portata IR fino a 15 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <16.1 W	990,00 €

Telecamere IP	Panoramic	Dome multi-sensor Varifocali	IPC-PDBW5831-B360-E4		Dome IP 360° 4x2 MP zoom 4x IR	Telecamera dome panoramica multi-sensore IP Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, zoom ottico 4x, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <31.2 W	2.118,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ + panoramica	SDT5X425-4Z4-QA-0832		PTZ IP AI + panoramica 4 MP zoom 25x/6 mm IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 8~32 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (panoramica), ottica motorizzata 5.4~135 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, metadati, face recognition, smart tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa e alimentatore inclusi	5.625,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ + panoramica	SDT5X425-4Z4-QA-2812		PTZ IP AI + panoramica 4 MP zoom 25x/6 mm IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.8~12 mm f1.3~2.0, luminosità 0.001 lux f1.3 (panoramica), ottica motorizzata 5.4~135 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, metadati, face recognition, smart tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa e alimentatore inclusi	5.628,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ + panoramica	SDT5X405-4F-QA-0600		PTZ IP AI + panoramica 4 MP zoom 5x/6 mm IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (panoramica), ottica motorizzata 10~50 mm, zoom ottico 5x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, metadati, face recognition, smart tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, staffa e alimentatore inclusi	5.052,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ + panoramica	SDT5X225-2F-QA-0600		PTZ IP AI + panoramica 2 MP zoom 25x/6 mm IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (panoramica), ottica motorizzata 4.8~120 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), smart tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <31 W, staffa e alimentatore inclusi	4.465,00 €

Telecamere PTZ	WizMind	PTZ + panoramica	SDT7C424-4F-ZBZI-APV-0400		PTZ IP AI + panoramica 4 MP zoom 24x/4 mm IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP66 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/2.8"/1/1.18", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 4 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0 (panoramica), ottica motorizzata 4.8~115 mm, zoom ottico 24x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (128 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W, staffa e alimentatore inclusi	2.871,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR/LED	SD8C848PA-HNF		PTZ IP AI 8 MP zoom 48x IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 250/80 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, auto-tracking, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W	7.663,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8C848PA1-HNF		PTZ IP AI 8 MP zoom 48x IR	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, auto-tracking, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W	7.666,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR/LED	SD8C845FG-HNF		PTZ IP AI 8 MP zoom 45x IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.2", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (8~360 mm f1.5~5.7), luminosità 0.0005 lux f1.5 (0 con IR On), Dual Light Fusion con portata white light/IR fino a 80/250 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 1 uscita analogica, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, auto-tracking, SMD Plus, micro SD card (512 GB), tergiottica, alimentazione 36 Vdc <33 W	7.957,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8C448PA-HNF		PTZ IP AI 4 MP zoom 48x IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 250/80 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, auto-tracking, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W	6.782,00 €








Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8C448PA1-HNF		PTZ IP AI 4 MP zoom 48x IR	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, auto-tracking, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W	6.797,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR/LED	SD8C440FD-HNF		PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Polarlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (6~240 mm f1.4~4.3), luminosità 0.0002 lux f1.4 (0 con IR On), Dual Light Fusion con portata white light/IR fino a 80/250 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 1 uscita analog, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto-tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <33 W	7.375,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR/LED	SD8C260PA-HNF		PTZ IP AI 2 MP zoom 60x IR/LED	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 250/80 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W	7.371,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8C260PA1-HNF		PTZ IP AI 2 MP zoom 60x IR	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4~4.5 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W	7.379,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8A845QA-HNF		PTZ IP AI 8 MP zoom 45X IR	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67 con stabilizzatore immagini OIS, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (5.5~248 mm f1.5~5.3) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face recognition, auto tracking, metadati, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <45 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi	7.361,00 €








Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8A840XA-HNP-WP		PTZ IP AI 8 MP zoom 40x IR monitoraggio acque	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67 per monitoraggio idrologico, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, monitoraggio livello acque, boat detection, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <22 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi	5.628,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8A840-HNF-PA		PTZ IP AI 8 MP zoom 40x IR	Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <48 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi	5.627,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8A440-HNF-PA		PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR	Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <48 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi	5.631,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8A440XA-HNR-F		PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR fibra ottica	Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, fibra ottica, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi	5.039,00 €















Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8A840PA-HNF-5G		PTZ IP AI 5G 8 MP zoom 40x IR	Speed dome IP AI WizMind 5G Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <53 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi	8.511,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ IR	SD8A440PA-HNF-5G		PTZ IP AI 5G 4 MP zoom 40x IR	Speed dome IP AI WizMind 5G Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <53 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi	7.358,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ laser	SD6AL445XA-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 45x laser	Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata laser fino a 300 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <36 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi	3.828,00 €
Telecamere PTZ	WizMind	PTZ laser	SD6AL433XA-HNR		PTZ IP AI 4 MP zoom 33x laser	Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 33x (5.8~191.4 mm f1.5~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.5, portata laser fino a 550 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-PoE <32 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi	4.662,00 €






Telecamere PTZ	WizMind	PTZ laser	SD6AL245XA-HNR		PTZ IP AI 2 MP zoom 45x laser	Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata laser fino a 550 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <36 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi	3.735,00 €
Telecamere PTZ	Ultra	PTZ IR	SD6AL245U-HNI-IR		PTZ IP 2 MP zoom 45x IR	Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con LED On), portata IR fino a 300 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485 con protocolli Pelco P/D e Dahua 300 preset, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-Poe <38 W, staffa da parete PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi	2.591,00 €
Positioning system	WizMind	Positioning System laser	PTZ85848-HNF-PA-FL		Positioning system IP AI 8 MP zoom 48x laser	Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso	14.284,00 €
Positioning system	WizMind	Positioning System IR	PTZ85848-HNF-PA		Positioning system IP AI 8 MP zoom 48x IR	Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 400 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso	9.310,00 €
Positioning system	WizMind	Positioning System laser	PTZ85448-HNF-PA-FL		Positioning system IP AI 4 MP zoom 48x laser	Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso	13.710,00 €






Positioning system	WizMind	Positioning System IR	PTZ85448-HNF-PA		Positioning system IP AI 4 MP zoom 48x IR	Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x (6.25~300 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 400 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso	8.155,00 €
Positioning system	WizMind	Positioning System IR	PTZ83440-HNF-PA		Positioning system IP AI 4 MP zoom 40x IR	Positioning system IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4, portata IR fino a 350 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, face recognition, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc <60 W, alimentatore incluso	6.808,00 €
Positioning system	WizMind	Positioning System laser	PTZ85260-HNF-PA-FL		Positioning system IP AI 2 MP zoom 60x laser	Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso	13.995,00 €
Positioning system	WizMind	Positioning System IR	PTZ85260-HNF-PA		Positioning system IP AI 2 MP zoom 60x IR	Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x (5.6~336 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 400 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso	8.733,00 €
Positioning system	WizMind	Positioning System IR	PTZ37225-HNP-XB-A-EG		Positioning system IP 2 MP 45x IR/LED	Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/white light fino a 150/50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), job monitoring, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <24 W	2.713,00 €







Telecamere All-environment	Explosion-proof	Dome explosion-proof	IPC-HDEW8841R-Z-S2		Dome IP AI 8 MP 2.7~13.5 mm IR ATEX IECEx	Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalò IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.007 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W	2.822,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-proof	Dome explosion-proof	IPC-HDEW8441R-Z-S2		Dome IP AI 4 MP 2.7~13.5 mm IR ATEX IECEx	Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalò IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.005 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.3 W	2.711,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Bullet explosion-proof	ECA3A1404-HNR-XB		Bullet IP AI 4 MP zoom 4x IR ATEX IECEx	Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W	1.930,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Bullet explosion-proof	ECA3A1404-HNR-XB-F		Bullet IP AI 4 MP zoom 4x IR ATEX IECEx fibra ottica	Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, fibra ottica, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W	2.202,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Bullet explosion-proof	ECA2A1400-HN-0600		Bullet IP 4 MP 6 mm IR ATEX IECEx	Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 6 mm, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, WDR, IVS, human detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <3.5 W	1.252,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Bullet explosion-proof	ECA2A1400-HN-0400		Bullet IP 4 MP 4 mm IR ATEX IECEx	Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 4 mm, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, WDR, IVS, human detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <3.5 W	1.252,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Bullet explosion-proof	ECA7A1425-HNR-XA-F		Bullet IP AI 4 MP zoom 25x IR ATEX IECEx fibra ottica	Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac	5.433,00 €

Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Bullet explosion-proof	EPC230U		Bullet IP 2 MP zoom 30x IR ATEX IECEx	Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <25 W	4.830,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	PTZ explosion-proof	CZ637-B		PTZ IP 2 MP zoom 30x ATEX IECEx	Speed dome IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <23 W	13.875,00 €
Telecamere All-environment	Anticorrosion	Bullet anticorrosion	SDZW2030U-SL		Bullet IP 2 MP zoom 30x IR NEMA 4X heater	Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosion NEMA 4X con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W	3.582,00 €
Telecamere All-environment	Anticorrosion	Bullet anticorrosion	SDZW2000T-SL		Bullet IP 2 MP 3.6 mm IR NEMA 4X	Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosion NEMA 4X, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.1, luminosità 0.005 lux f2.1, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, IVS, alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W	1.611,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Positioning system explosion-proof	EPC245U-PTZ-IR		Positioning system IP 2 MP zoom 45x IR ATEX IECEx	Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <75 W	23.593,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Positioning system explosion-proof	EPC245U-PTZ		Positioning system IP 2 MP zoom 45x ATEX IECEx	Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <60 W	20.921,00 €
Telecamere All-environment	Explosion-Proof	Positioning system explosion-proof	EPC230U-PTZ		Positioning system IP 2 MP zoom 30x ATEX IECEx	Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con heater, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <60 W	19.675,00 €

Accessori All-environment	Explosion-Proof	Box di giunzione explosion-proof	CZ300		Box di giunzione IP68 ATEX IECEx	Box di giunzione Explosion-proof IP68 ATEX e IECEx	3.289,00 €
Accessori All-environment	Anticorrosion	Box di giunzione anticorrosion	PFA120-SL		Box di giunzione anticorrosion	Box di giunzione anticorrosione	416,00 €
Accessori All-environment	Anticorrosion	Box di giunzione anticorrosion	ZAS04		Box di giunzione anticorrosion	Box di giunzione anticorrosione	948,00 €
Accessori All-environment	Explosion-Proof	Staffe explosion-proof	EXB100		Staffa a parete explosion-proof	Staffa a parete explosion-proof 150x160x395 mm	252,00 €
Accessori All-environment	Explosion-Proof	Staffe explosion-proof	EXB109		Staffa a parete explosion-proof	Staffa a parete explosion-proof 140x130x370 mm	213,00 €
Accessori All-environment	Explosion-proof	Staffe explosion-proof	PFB714W		Staffa a parete explosion-proof	Staffa montaggio a parete explosion-proof 210x210x530 mm	532,00 €
Accessori All-environment	Anticorrosion	Staffe anticorrosion	PFB720WA		Staffa a parete anticorrosion	Staffa montaggio a parete anticorrosione 172x85.8x231 mm	564,00 €
Accessori All-environment	Anticorrosion	Staffe anticorrosion	PFB733W-SL		Staffa a parete anticorrosion	Staffa montaggio a parete anticorrosione 80x100x255 mm	273,00 €
Accessori All-environment	Explosion-Proof	Staffe explosion-proof	ZAZ660B		Staffa a parete explosion-proof	Staffa montaggio a parete explosion proof 170x180x525 mm	645,00 €
Accessori All-environment	Explosion-Proof	Staffe explosion-proof	ZAZ637D		Staffa pendente explosion-proof	Staffa pendente explosion-proof	592,00 €
Accessori All-environment	Explosion-Proof	Adattatore explosion-proof	ZAZ100W		Adattatore reg. 3 assi explosion-proof	Adattatore per bullet con regolazione su 3 assi explosion-proof 100x80x90 mm	71,00 €
Accessori All-environment	Explosion-proof	Tubi di collegamento explosion-proof	ZANXG-1.0		Tubo flessibile explosion-proof	Tubo flessibile in acciaio inox 316L explosion proof II 2 G Ex eb IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, IP66, G3/4, 1 m	442,00 €
Accessori All-environment	Anticorrosion	Tubi di collegamento anticorrosion	HB1000		Tubo di collegamento flessibile anticorrosion	Tubo di collegamento flessibile anticorrosione	353,00 €
Accessori All-environment	Explosion-proof	Premistoppa explosion-proof	ZAEX02		Premistoppa explosion-proof	Premistoppa explosion-proof in acciaio inox 316L, IP68	197,00 €









Videoregistratori IP	WizMind IVSS	24 HDD	IVSS7024DR-16M		Server IP 16AI 256 ch 24 MP 24 HDD LCD ridondante	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192 canali), metadati (192 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <488 W	64.052,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	24 HDD	IVSS7024DR-8M		Server IP 8AI 256 ch 24 MP 24 HDD LCD ridondante	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (96 canali), metadati (96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <448 W	40.928,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	24 HDD	IVSS7024-16M		Server IP 16AI 256 ch 24 MP 24 HDD	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192 canali), metadati (192 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <488 W	61.803,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	24 HDD	IVSS7024-8M		Server IP 8AI 256 ch 16 MP 24 HDD	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (96 canali), metadati (64 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <448 W	38.591,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	16 HDD	IVSS7016DR-8M		Server IP 8AI 256 ch 24 MP 16 HDD LCD ridondante	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (96 canali), metadati (96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <332 W	37.877,00 €










Videoregistratori IP	WizMind IVSS	16 HDD	IVSS7016DR-4M		Server IP 4AI 256 ch 24 MP 16 HDD LCD ridondante	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48 canali), metadati (48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <312 W	27.039,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	16 HDD	IVSS7016-8M		Server IP 8AI 256 ch 24 MP 16 HDD	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (96 canali), metadati (96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <332 W	35.540,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	16 HDD	IVSS7016-4M		Server IP 4AI 256 ch 24 MP 16 HDD	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48 canali), metadati (48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <312 W	24.608,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	12 HDD	IVSS7012-4M		Server IP 4AI 128 ch 24 MP 12 HDD	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 24 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48 canali), metadati (48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 100~240 Vac <224 W	19.578,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	12 HDD	IVSS7012-2M		Server IP 2AI 128 ch 24 MP 12 HDD	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 24 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (24 canali), metadati (24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W	14.299,00 €










Videoregistratori IP	WizMind IVSS	8 HDD	IVSS7108-2M		Server IP 2AI 256 ch 32 MP 8 HDD	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (24 canali), metadati (24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W	9.875,00 €
Videoregistratori IP	WizMind IVSS	8 HDD	IVSS7108-1M		Server IP 1AI 256 ch 32 MP 8 HDD	Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (12 canali), metadati (12 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W	6.991,00 €
Videoregistratori IP	Ultra IVSS	24 HDD	IVSS7024DR		Server IP 256 ch 24 MP 24 HDD LCD ridondante	Intelligent Video Surveillance Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <408 W	17.779,00 €
Videoregistratori IP	Ultra IVSS	24 HDD	IVSS7024		Server IP 256 ch 24 MP 24 HDD	Intelligent Video Surveillance Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione 240 Vac <408 W	15.465,00 €
Videoregistratori IP	Ultra IVSS	16 HDD	IVSS7016DR		Server IP 256 ch 24 MP 16 HDD LCD ridondante	Intelligent Video Surveillance Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <292 W	14.784,00 €
Videoregistratori IP	Ultra IVSS	16 HDD	IVSS7016		Server IP 256 ch 24 MP 16 HDD	Intelligent Video Surveillance Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione 240 Vac <292 W	12.498,00 €










Videoregistratori IP	Ultra IVSS	12 HDD	IVSS7012		Server IP 128 ch 24 MP 12 HDD	Intelligent Video Surveillance Server 128 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 400 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, protezione perimetrale (64 canali da telecamera), face detection/recognition (64 canali da telecamera), ANPR (32 canali), metadati video (32 canali da telecamera), alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W	8.065,00 €
Videoregistratori IP	Ultra IVSS	8 HDD	IVSS7108		Server IP 128 ch 32 MP 8 HDD	Intelligent Video Surveillance Server 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, applicazioni AI (da telecamera): IVS (protezione perimetrale) 64 ch, face detection 64 ch, ANPR 32 ch, metadati video 32 ch, 2U, alimentazione 240 Vac <100 W	4.115,00 €
Videoregistratori IP	WizMind NVR6-XI	8 HDD	NVR608RH-128-XI		NVR AI IP 128 ch 8 HDD 2U ridondante	NVR AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione ridondante 100-240 Vac <18 W	6.765,00 €
Videoregistratori IP	WizMind NVR6-XI	8 HDD	NVR608RH-64-XI		NVR AI IP 64 ch 8 HDD 2U ridondante	NVR AI WizMind 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione ridondante 100-240 Vac <18 W	5.616,00 €
Videoregistratori IP	WizMind NVR6-XI	8 HDD	NVR608RH-32-XI		NVR AI IP 32 ch 8 HDD 2U ridondante	NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione ridondante 100-240 Vac <18 W	5.084,00 €
Videoregistratori IP	WizMind NVR6-XI	8 HDD	NVR608H-128-XI		NVR AI IP 128 ch 8 HDD 2U	NVR AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W	5.541,00 €
















Videoregistratori IP	WizMind NVR6-XI	8 HDD	NVR608H-64-XI		NVR AI IP 64 ch 8 HDD 2U	NVR AI WizMind 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W	4.387,00 €
Videoregistratori IP	WizMind NVR6-XI	8 HDD	NVR608H-32-XI		NVR AI IP 32 ch 8 HDD 2U	NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W	3.812,00 €
Videoregistratori IP	Ultra NVR6	16 HDD	NVR616DR-128-4KS2		NVR IP 128 ch 16 HDD LCD 3U ridondante	NVR 128 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI) e 1 monitor LCD da 7" integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione ridondante 240 Vac <51 W	10.110,00 €
Videoregistratori IP	Ultra NVR6	16 HDD	NVR616DR-64-4KS2		NVR IP 64 ch 16 HDD LCD 3U ridondante	NVR 64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI) e 1 monitor LCD da 7" integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione ridondante 240 Vac <51 W	9.480,00 €
Videoregistratori IP	Ultra NVR6	16 HDD	NVR616D-128-4KS2		NVR IP 128 ch 16 HDD LCD 3U	NVR 128 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI) e 1 monitor LCD da 7" integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W	8.202,00 €
Videoregistratori IP	Ultra NVR6	16 HDD	NVR616D-64-4KS2		NVR IP 64 ch 16 HDD LCD 3U	NVR 64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/ 16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI) e 1 monitor LCD da 7" integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W	7.558,00 €
Videoregistratori IP	Ultra NVR6	16 HDD	NVR616R-128-4KS2		NVR IP 128 ch 16 HDD 3U ridondante	NVR 128 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione ridondante 240 Vac <51 W	9.121,00 €
















Videoregistratori IP	Ultra NVR6	16 HDD	NVR616R-64-4KS2		NVR IP 64 ch 16 HDD 3U ridondante	NVR 64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione ridondante 240 Vac <51 W	8.492,00 €
Videoregistratori IP	Ultra NVR6	16 HDD	NVR616-128-4KS2		NVR IP 128 ch 16 HDD 3U	NVR 128 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W	6.899,00 €
Videoregistratori IP	Ultra NVR6	16 HDD	NVR616-64-4KS2		NVR IP 64 ch 16 HDD 3U	NVR 64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W	5.919,00 €
Storage	EVS 8	48 HDD	EVS8248X		EVS IP 1024 ch 48 HDD 6U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1000 W	34.818,00 €
Storage	EVS 8	48 HDD	EVS8248X-10G		EVS IP 1024 ch 48 HDD 6U ridondante fibra ottica 10G	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1000 W	37.129,00 €
Storage	EVS 8	36 HDD	EVS8236X		EVS IP 1024 ch 36 HDD 4U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W	30.290,00 €
Storage	EVS 8	36 HDD	EVS8236X-10G		EVS IP 1024 ch 36 HDD 4U ridondante fibra ottica 10G	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W	32.578,00 €
Storage	EVS 8	24 HDD	EVS8224X		EVS IP 1024 ch 24 HDD 4U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W	24.584,00 €






Storage	EVS 8	24 HDD	EVS8224X-10G		EVS IP 1024 ch 24 HDD 4U ridondante fibra ottica 10G	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W	26.862,00 €
Storage	EVS 7	85 HDD	EVS7285S		EVS IP 1024 ch 85 HDD 4U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 85 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 porte USB 3.0, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1600 W	65.806,00 €
Storage	EVS 7	48 HDD	EVS7148D-V2		EVS IP dual controller 512 ch 48 HDD 6U ridondante	Embedded Video Storage IP dual controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 1 SAS, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta HDMI (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W	35.448,00 €
Storage	EVS 7	24 HDD	EVS7124D-V2		EVS IP dual controller 512 ch 24 HDD 4U ridondante	Embedded Video Storage IP dual controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W	27.464,00 €
Storage	EVS 7	48 HDD	EVS7148S		EVS IP 512 ch 48 HDD 6U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <800 W	24.441,00 €
Storage	EVS 7	48 HDD	EVS7148S-10G		EVS IP 512 ch 48 HDD 6U ridondante fibra ottica 10G	Embedded video storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <800 W	26.820,00 €
Storage	EVS 7	36 HDD	EVS7136S		EVS IP 512 ch 36 HDD 4U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W	19.744,00 €
Storage	EVS 7	24 HDD	EVS7124S		EVS IP 512 ch 24 HDD 4U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W	14.061,00 €
Storage	EVS 7	24 HDD	EVS7124S-10G		EVS IP 512 ch 24 HDD 4U ridondante fibra ottica 10G	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 GB, 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W	16.488,00 €

Storage	EVS 7	48 HDD	EV55148S-S2		EVS IP 320 ch 48 HDD 6U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W	21.014,00 €
Storage	EVS 5	36 HDD	EV55136S-S2		EVS IP 320 ch 36 HDD 4U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <400 W	15.230,00 €
Storage	EVS 5	24 HDD	EV55124S		EVS IP 320 ch 24 HDD 4U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <300 W	11.101,00 €
Storage	EVS 5	24 HDD	EV55124S-10G		EVS IP 320 ch 24 HDD 4U ridondante fibra ottica 10G	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <300 W	12.965,00 €
Storage	EVS 5	16 HDD	EV55016S-R-V2		EVS IP 320 ch 16 HDD 3U ridondante	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI/VGA (debug), 3U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <220 W	6.942,00 €
Storage	EVS 5	16 HDD	EV55016S-V2		EVS IP 320 ch 16 HDD 3U	Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2 porte USB 3.0, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI/VGA (debug), 3U, alimentazione 100~240 Vac <220 W	5.746,00 €
Accessori	Security Radar	Protezione ad area	PFR4K-E120		Radar protezione ad area 120 m	Rilevatore radar per protezione da interno/esterno IP67 antivandalo IK09, portata rilevamento 120 m, angolo rilevamento 120° (H), 26° (V), range velocità rilevate 0.6~40 km/h, accuratezza ±1.5 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 10 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <14 W	4.267,00 €
Accessori	Security Radar	Protezione ad area	PFR4K-E50		Radar protezione ad area 50 m	Rilevatore radar da interno/esterno IP67 antivandalo IK09, portata rilevamento 50 m (veicoli e persone), angolo rilevamento 120° (H), 36° (V), range velocità rilevate 0.6~40 km/h, accuratezza ±1 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 10 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <12 W	3.294,00 €
Accessori	Security Radar	Protezione ad area	PFR4K-D450		Radar protezione ad area 450 m	Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 450 m, angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza ±1.5 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W	15.182,00 €

Accessori	Security Radar	Protezione ad area	PFR4K-D300		Radar protezione ad area 300 m	Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 300 m, angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza ±1.5 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W	11.951,00 €
Accessori	Security Radar	Protezione perimetrale	PFR4K-B240		Radar protezione perimetrale 240 m	Rilevatore radar per protezione perimetrale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 240 m, angolo rilevamento 20° (H), 13° (V), range velocità rilevate 0.18~80 km/h, accuratezza ±1.5 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <20 W	7.374,00 €
Accessori	Security Radar	Staffa radar	PFB510W		Staffa a parete/soffitto radar	Staffa montaggio a parete/soffitto in lega di alluminio per radar	147,00 €
Accessori	Security Radar	Staffa radar-PTZ	PFB414W		Staffa a parete radar-PTZ	Staffa montaggio a parete in lega di alluminio per collegamento radar-PTZ	266,00 €
Accessori	Visual Radar	Radar + telecamera	PFR5QI-E60		Radar 60 m + telecamera 4 MP IR	Rilevatore radar con telecamera da interno/esterno IP66, portata rilevamento 60 m (persone e veicoli), angolo rilevamento 120° (H), range velocità rilevate 0.72~43.2 km/h, accuratezza ±0.5 m e ±1°, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 60~61 GHz, telecamera 4 MP 2.8 mm, portata IR 35 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 porta LAN 100 Mbps, 12 Vdc/PoE <22 W	1.624,00 €
Accessori	Visual Radar	Radar + telecamera deterrenza	PFR5QI-E60-PV		Radar 60 m + telecamera 4 MP IR deterrenza attiva	Rilevatore radar da interno/esterno IP66, portata rilevamento 60 m (persone e veicoli), angolo rilevamento 120° (H), range velocità rilevate 0.72~43.2 km/h, accuratezza ±0.5 m e ±1°, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 60~61 GHz, telecamera 4 MP 2.8 mm, portata IR 35 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 porta LAN 100 Mbps, deterrenza attiva con luci e speaker, 12 Vdc/PoE <22 W	1.801,00 €
Video Management Software	DSS	All-in-One	DSS4004-S2		Server DSS Linux 1 HDD 1U	Server con DSS preinstallato, processore CORE i3 6100, sistema operativo Linux, memoria 8 GB, 1 HDD SATA (fino a 2 TB) per sistema, supporto 2 HDD per archiviazione video e immagini, 2 HDMI, 1 VGA, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3 USB (1 2.0 e 2 3.0), 1U, alimentazione 100~240 Vac <120 W	8.072,00 €
Video Management Software	DSS	All-in-One	DSS7016DR-S2		Centralizzatore DSS Pro Linux 15 HDD ridondante	Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro preinstallato, architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Video wall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione ridondante hot-swap <315 W	21.167,00 €
Video Management Software	DSS	All-in-One	DSS7016D-S2		Centralizzatore DSS Pro Linux 15 HDD	Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embedded, architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Videowall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione <315 W	20.330,00 €










Video Management Software	DSS	DSS Express	DSSEXP8-VIDEO		Licenza DSS Express 8 1 ch video	Licenza DSS Express 8 per 1 canale video, non necessita prerequisiti	53,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Express	DSSEXP8-VDP		Licenza DSS Express 8 1 dispositivo videocitofonico	Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo videocitofonico, non necessita prerequisiti	26,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Express	DSSEXP8-DOOR		Licenza DSS Express 8 1 ch controllo accessi	Licenza DSS Express 8 per 1 canale controllo accessi, non necessita prerequisiti	26,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Express	DSSEXP8-ENTRANCE		Licenza DSS Express 8 modulo gestione ingresso veicoli	Licenza DSS Express 8 per modulo di gestione ingresso veicoli	529,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Express	DSSEXP8-ALARM		Licenza DSS Express 8 1 controller allarme	Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo controller di allarme, non necessita prerequisiti	79,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	DSSEXP8-CARE		Estensione garanzia 1 anno DSS Express 8	Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Express 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme), costo per singolo canale	5,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	DSSEXP8-PRO-VIDEO		Upgrade licenza ch video DSS Express 8 > DSS Pro 8	Upgrade licenza canale video da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza canale video DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-VIDEO	26,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	DSSEXP8-PRO-VDP		Upgrade licenza dispositivo VDP DSS Express 8 > DSS Pro 8	Upgrade licenza dispositivo videocitofonico da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza dispositivo videocitofonico DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-VDP	16,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	DSSEXP8-PRO-DOOR		Upgrade licenza ch accesso DSS Express 8 > DSS Pro 8	Upgrade licenza canale accesso da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza canale controllo accessi DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-DOOR	16,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	DSSEXP8-PRO-ALARM		Upgrade licenza controller allarme DSS Express 8 > DSS Pro 8	Upgrade licenza dispositivo controller di allarme da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza dispositivo controller di allarme DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-ALARM	79,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-VIDEO-BASE		Licenza DSS Pro 8 16 ch video	Licenza DSS Pro 8 per 16 canali video, prerequisito necessario per espansione canali video	1.164,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-VIDEO		Licenza DSS Pro 8 1 ch video	Licenza DSS Pro 8 per 1 canale video, prerequisito necessario: licenza 16 canali video DSS Pro 8 DSSPRO8-VIDEO-BASE	87,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-VDP		Licenza DSS Pro 8 1 dispositivo VDP	Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo videocitofonico, non necessita prerequisiti	47,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-DOOR-BASE		Licenza DSS Pro 8 16 ch controllo accessi	Licenza DSS Pro 8 per 16 canali controllo accessi, prerequisito necessario per espansione canali controllo accessi	529,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-DOOR		Licenza DSS Pro 8 1 ch controllo accessi	Licenza DSS Pro 8 per 1 canale controllo accessi, prerequisito necessario: licenza 16 canali controllo accessi DSS Pro 8 DSSPRO8-DOOR-BASE	42,00 €




Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-ENTRANCE		Licenza DSS Pro 8 modulo gestione ingresso veicoli	Licenza DSS Pro 8 per modulo di gestione ingresso veicoli, prerequisito necessario: licenza 16 canali video DSS Pro 8 DSSPR8-VIDEO-BASE	529,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-ALARM		Licenza DSS Pro 8 1 controller allarme	Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo controller di allarme, non necessita prerequisiti	159,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-RETAIL		Licenza DSS Pro 8 modulo Retail	Licenza DSS Pro 8 per modulo Retail: supporta gestione negozio, analisi flussi clientela, gestione code, ecc...	5.293,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-EAS		Licenza DSS Pro 8 1 dispositivo EAS	Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo EAS, non necessita prerequisiti	53,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-POS		Licenza DSS Pro 8 1 ch POS	Licenza DSS Pro 8 per 1 canale POS, non necessita prerequisiti	79,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-EMERGENCY		Licenza DSS Pro 8 1 dispositivo emergency	Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo di chiamate di emergenza, non necessita prerequisiti	318,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-IPSPEAKER		Licenza DSS Pro 8 1 speaker IP	Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo Speaker IP	146,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-SSM		Licenza DSS Pro 8 Security Screening Machine	Licenza DSS Pro 8 per Security Screening Machine, non necessita prerequisiti	4.234,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-WMD		Licenza DSS Pro 8 metal detector	Licenza DSS Pro 8 per metal detector, non necessita prerequisiti	1.588,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-LIFTCONTROLLER		Licenza DSS Pro 8 controllo ascensore	Licenza DSS Pro 8 per controllo ascensore, non necessita prerequisiti	288,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-PARKINGSPACE		Licenza DSS Pro 8 parking space	Licenza DSS Pro 8 per singolo posto auto, prerequisiti necessari: pacchetto base videosorveglianza, licenza modulo parking, rilevatore accessi smart video parking	11,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-LEDSCREEN		Licenza DSS Pro 8 display LED parking	Licenza DSS Pro 8 per display LED parking, prerequisiti necessari: pacchetto videosorveglianza base, licenza modulo parking	159,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-GROUPTALK		Licenza DSS Pro 8 group talk	Licenza DSS Pro 8 group talk, prerequisiti necessari: pacchetto videosorveglianza base e accesso a dispositivi MPT. Nel caso si debbano gestire più di 16 dispositivi MPT, occorre acquistare il numero corrispondente di licenze canale video aggiuntive	7.940,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-RADAR		Licenza DSS Pro 8 1 radar	Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo radar, non necessita prerequisiti	318,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-CASCADE		Licenza DSS Pro 8 cascata	Licenza DSS Pro 8 per gestione in cascata	3.176,00 €



Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-MULTISITE		Licenza DSS Pro 8 multi-sito	Licenza DSS Pro 8 multi-sito, consente ai Client PC di accedere ad altri siti o di essere raggiunti da Client PC di altri siti	3.176,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	DSSPRO8-HOTSTANDBY		Licenza DSS Express 8 / DSS Pro 8 modulo Hot Standby	Licenza DSS Express 8 / DSS Pro 8 per modulo Hot Standby	15.874,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Pro	DSSPRO8-BRIDGECONNECTOR		Licenza DSS Pro 8 sincronizzazione sistema 3d party	Licenza DSS Pro 8 per sincronizzazione con sistema terze parti	5.293,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	DSSPRO8-CARE		Estensione garanzia 1 anno DSS Pro 8	Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Pro 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme, POS, radar, ecc...), costo per singolo canale	11,00 €
Video Management Software	DSS	Mobile Center	DSSMOBILE-BASE		Licenza DSS Mobile Center base	Licenza base DSS Mobile Center con 16 canali video	1.164,00 €
Video Management Software	DSS	Mobile Center	DSSMOBILE-VIDEO		Licenza DSS Mobile Center 1 ch video	Licenza DSS Mobile Center per 1 canale video	58,00 €
Video Management Software	DSS	Mobile Center	DSSMOBILE-ANPR		Licenza DSS Mobile Center 1 ch ANPR	Licenza DSS Mobile Center per 1 canale ANPR	159,00 €
Video Management Software	DSS	Mobile Center	DSSMOBILE-FR		Licenza DSS Mobile Center 1 ch Face Recognition	Licenza DSS Mobile Center per 1 canale Face Recognition	159,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	DSS-TRAINING		Servizio formazione DSS	Servizio formazione per software DSS (tariffa giornaliera, min. 1 giorno)	2.647,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	CDS-SW		Licenza DSS servizio personalizzazioni (tariffa giornaliera)	Licenza DSS per servizio sviluppo personalizzazioni, 1 licenza corrisponde a 1 giorno di lavoro dello sviluppatore R&D	2.117,00 €
Video Management Software	DSS	DSS Service	SFDATAMIGRA1D		Servizio migrazione dati DSS	Licenza DSS per servizio migrazione dati, 1 giorno	2.647,00 €
Workstation	CENTER	Workstation	CENTER337		Workstation HP certificata per software Dahua	Server & Workstation compatta con Win11Pro x64, Processore Intel i7-10th 2.4~4.8 Ghz, RAM DDR4 16 GB 3200 MHz , nVidia Quadro P620 4 GB con 3 uscite DisplayPort, SSD M.2 512 GB, 1 porta LAN 1 Gbps, 4 porte USB 3.2 gen2, 2 TypeC, altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana inclusi, alimentazione 100~240 Vac <180 W ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni	SU RICHIESTA
Workstation	CENTER	Workstation	CENTER330		Workstation Lenovo certificata per software Dahua	Client Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-11th 3.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 3.200 MHz , Nvidia T600 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda Wi-Fi AX, Bluetooth 5.2, 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi, garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day, certificazione ISV, certificazione ENERGY STAR 7.0, filtro antipolvere + filtro frontale rimovibile + lucchetto Kensington + vertical stand ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni	SU RICHIESTA

Workstation	CENTER	Adattatori	CENTER330-ADP4K		Adattatore miniDP/HDMI 4K	Adattatore miniDP/HDMI 4K per CENTER330	SU RICHIESTA
Workstation	CENTER	Adattatori	CENTER330-ADP		Adattatore miniDP/HDMI passivo	Adattatore miniDP/HDMI passivo per CENTER330	SU RICHIESTA
Workstation	CENTER	Workstation	CENTER090-V2		Workstation Lenovo certificata per software Dahua	Server & Workstation compatta con Windows 10 Professional, processore Intel i5-11400T, RAM 8 GB, UHD Graphics 750, 1 uscita video DisplayPort, 1 HDMI, 1 porta Gigabit LAN, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth, 1 porta USB 3.2 gen 2 (sempre on e fast charge), 1 porta USB-C gen 1, 1 jack combo 3.5 mm (cuffia/microfono), 2 porte USB 3.2 gen 1, 2 porte USB 3.2 gen 2, mouse ottico USB e tastiera standard USB ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni	SU RICHIESTA
Workstation	CENTER	Adattatori	CENTER090-ADP		Adattatore Display Port/HDMI per CENTER090-V2	Adattatore Display Port/HDMI per CENTER090-V2	SU RICHIESTA
Workstation	DSS-SRV	Server	DSS-SRV360		Server HPE certificato per software Dahua	Server con Windows Server 2019S, processore Intel Xeon Silver 4114 10 Core 2.2 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 4 LAN 1 Gbps + iLO Advanced management con licenza 3 anni, doppio alimentatore ridondante <500 W, VGA, 2 porte USB 3.0, 1U, gruppo ventole interne hot-swap ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni	SU RICHIESTA
Workstation	DSS-SRV	Server	DSS-SRV160		Server HPE certificato per software Dahua	Server con Windows Server 2019E pre-installato, processore Intel Xeon Bronze 3204 6 Core 1.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD 3,5" da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 2 LAN 1 Gbps + iLO, VGA, 2 porte USB 3.0, 1U, gruppo ventole interne hot-swap ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni	SU RICHIESTA
Workstation	DSS-SRV	Workstation	DSS-SRV120		Workstation HPE certificata per software Dahua	Workstation con Windows 10 Pro Workstation x64 pre-installato, processore Intel core i7 vPRO - 10Gen, 8 Core 2.9 GHz (O.C. 4.8 GHz), RAM DDR4 16 GB, 1 SSD M.2 512 GB, 1 LAN 1 Gbps, 2 porte DP di servizio, 11 porte USB (4 3.1 Gen1, 4 3.1 Gen2, 3 2.0), alimentatore 450 W, mouse e tastiera USB inclusi ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni	SU RICHIESTA
Traffic	Traffic Enforcement	Telecamere Enforcement All-in-One	ITC431-RW1F-IRL8-C2		Bullet IP AI Enforcement 4 MP 10~50 mm IR	Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W	2.188,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Telecamere Enforcement All-in-One	ITC1652-AU5F-IRL8ZF1640		Bullet IP AI Enforcement 16 MP 16~40 mm IR	Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 16 MP a 30fps, H.265, ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR, portata illuminazione 23~30 m, 4 corsie coperte, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 2 porte USB 3.0, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 120 dB, BDS, GPS, face detection, metadati veicoli, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W	11.770,00 €

Traffic	Traffic Enforcement	Telecamere Enforcement All-in-One	ITC952-AU3F-IRL8ZF1640-C1		Bullet IP AI Enforcement 9 MP 16~40 mm IR	Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 9 MP a 25fps, H.265, montaggio ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W	8.884,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Telecamere Enforcement All-in-One	ITC952-AU3F-IRL8-C1		Bullet IP AI Enforcement 9 MP C IR	Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 9 MP a 25fps, H.265, montaggio ottica C, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W	8.287,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Telecamere Enforcement All-in-One	ITC352-AU3F-IRL8ZF1640-C1		Bullet IP AI Enforcement 3 MP 16~40 mm IR	Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W	5.256,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Telecamere Enforcement All-in-One	ITC352-AU3F-IRL8-C1		Bullet IP AI Enforcement 3 MP C IR	Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, montaggio ottica C, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W	4.245,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Spotter	ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL8ZF1640		Telecamera IP AI Traffic 9 MP 16~40 mm IR	Telecamera traffic AI all-in-one lettura targhe ANPR, sensore GS CMOS 1", risoluzione 9 MP a 50fps, H.265, ottica motorizzata varifocale 16~40 mm, ICR, 16 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, radar integrato, 24 GHz, velocità max. rilevata 300 km/h, fino a 64 target, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 uscita allarme, WDR 90 dB, GPS, face detection, metadati veicoli, OSD, alimentazione 36 Vdc <40 W	22.822,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Spotter	HWS1600D		Sistema ril. velocità	Sistema rilevamento velocità, sensore immagine GS1.1", risoluzione snapshot 16 MP, risoluzione video 9 MP, 4 corsie coperte, radar 24 GHz, 20 dBm, range velocità rilevate 5~300 km/h, GPS, connessione 3G, 4G, Wi-Fi, lettura targhe, OSD, alimentazione 24 Vdc/batteria al litio <25 W	58.138,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Detector	ITARD-024MA-S		Radar Bayonet IP66 per sistemi ITS	Rilevatore radar Bayonet multi target da esterno IP66 per sistemi ITS, frequenza 24 GHz, copertura 1~4 corsie, rilevamento velocità istantanea (10~250 km/h), portata rilevamento 20~55 m, alimentazione 12 Vdc <3.5 W	9.257,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Detector	ITARD-024SA-ST		Radar per sistemi ITS	Rilevatore radar per sistemi ITS, frequenza 24 GHz, copertura 1 corsia, rilevamento velocità istantanea (10~250 km/h), portata rilevamento 18~38 m, alimentazione 12 Vdc	5.257,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Edge Storage	ITSE1200-TA-G16		Edge storage 16/12 ch HD/ANPR 4 HDD	Edge storage 16 ch HD/12 ch ANPR (composite), memoria 2 GB, 4 HDD (4 TB cad.), 2 porte RS232, 4 porte RS485, 2 porte USB 3.0, 18 porte LAN (2 Gigabit), 2 porte ottiche, 1 slot SIM, 4 ingressi e 4 uscite (optoaccoppiatori) allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 4G, GPS/BDS, Dual NICs, alimentazione 12 Vdc <40 W	6.973,00 €

Traffic	Traffic Enforcement	Edge Storage	ITSE1200-TA-G02		Edge storage 16/12 ch HD/ANPR 1 HDD	Edge storage 16 ch HD/12 ch ANPR (composite), memoria 2 GB, 1 HDD da 2 TB, 2 porte RS232, 4 porte RS485, 2 porte USB 3.0, 18 porte LAN (2 Gigabit), 2 porte ottiche, 1 slot SIM, 4 ingressi e 4 uscite (optoaccoppiatori) allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 4G, GPS/BDS, Dual NICs, alimentazione 12 Vdc <40 W	4.014,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Staffa da parete	3012		Staffa a parete argento 110x141x411 mm	Staffa di montaggio a parete in acciaio, colore argento, 110x141x411 mm	242,00 €
Traffic	Traffic Enforcement	Staffa regolabile	8019		Staffa regolabile argento 204x193x191 mm	Staffa regolabile in lega di alluminio, colore argento, 204x193x191 mm	158,00 €
Traffic	Entrance & Exit Control	Telecamere Access ANPR	ITC413-PW4D-IZ3		Bullet IP AI Access ANPR 4 MP 8~32 mm IR	Telecamera bullet IP AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 8~32 mm, IR 850 nm con portata 60 m, portata lettura targhe 8~20 m, ampiezza varco rilevato 6~8 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W	1.569,00 €
Traffic	Entrance & Exit Control	Telecamere Access ANPR	ITC413-PW4D-IZ1		Bullet IP AI Access ANPR 4 MP 2.7~12 mm IR	Telecamera bullet IP AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 850 nm con portata 30 m, portata lettura targhe 3~8 m, ampiezza varco rilevato 3~4 m, velocità max. rilevata 80 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W	1.277,00 €
Traffic	Parking	Telecamere parking spot	ITC414-PH5B-TF3-POE		Telecamera parking spot 6 posti 4 MP 3.6 mm PoE	Telecamera parking spot (6 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 100 dB, monitoraggio stato 6 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W	825,00 €
Traffic	Parking	Telecamere parking spot	ITC414-PH5B-TF2-POE		Telecamera parking spot 6 posti 4 MP 2.8 mm PoE	Telecamera parking spot (6 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 2.8 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D NR, WDR 100 dB, monitoraggio stato 6 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W	825,00 €
Traffic	Parking	Telecamere parking spot	ITC414-PH5B-TF2		Telecamera parking spot 6 posti 4 MP 2.8 mm	Telecamera parking spot (6 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 2.8 mm, 2 porte LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 100 dB, monitoraggio stato 6 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12~48 Vdc <12 W	825,00 €
Traffic	Parking	Telecamere parking spot	ITC414-PH5B-F3-POE		Telecamera parking spot 3 posti 4 MP 3.6 mm PoE	Telecamera parking spot (3 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D NR, WDR 100 dB, monitoraggio stato 3 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W	535,00 €

Traffic	Parking	Telecamere parking spot	ITC414-PH5B-F2-POE		Telecamera parking spot 3 posti 4 MP 2.8 mm PoE	Telecamera parking spot (3 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 2.8 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D NR, WDR 100 dB, monitoraggio stato 3 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W	535,00 €
Traffic	Parking	Telecamere parking spot	ITC414-PH5B-F2		Telecamera parking spot 3 posti 4 MP 2.8 mm	Telecamera parking spot (3 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 2.8 mm, 2 porte LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 100 dB, monitoraggio stato 3 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12~48 Vdc <8.5 W	535,00 €
Traffic	Parking	Telecamere parking spot	IPMPGU-3201-DC12		Indicatore LED per telecamera parking spot	Indicatore luminoso parking spot da esterno IP54 collegabile a telecamere parking spot, 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), 1 porta RS485, alimentazione 12~48 Vdc <2 W	90,00 €
Traffic	Parking	Telecamere parking spot	ITC439-PW1H-Z		Telecamera parking spot 50 posti 4 MP 4.38~9.33 mm LED	Telecamera parking spot (50 posti) da esterno IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata Ø16 4.38~9.33 mm, 6 illuminatori LED con portata 12 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi e 3 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita analogica, WDR 96 dB, monitoraggio stato 50 parcheggi, rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, slot TF card (128 GB), installazione con staffa 8018, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <20 W	1.677,00 €
Traffic	Parking	Indicatori LED parking	ITSXS-1201-44		Display LED Entrance & Exit	Display LED entrance & exit IP54, risoluzione 64x64 pixel, 4096 dot, luminosità 1500 nit, 3 LED rossi verdi e gialli, 1 porta RS485, 1 ingresso audio, installazione a palo, alimentazione 100~240 Vac <40 W	1.363,00 €
Traffic	Parking	Indicatori LED parking	ITSXS-1301-22		Pannello LED parking spot 2 direzioni	Pannello LED parking spot 2 direzione da esterno IP54 per indicazione posti auto disponibili, 1024 dot, luminosità 6000 nit (regolabile), LED rossi, verdi e gialli, 3 layer con lettere, numeri, frecce, simbolo disabili..., 1 porta RJ45 100 Mbps, installazione a palo, alimentazione 100~240 Vac <60 W	1.715,00 €
Traffic	Parking	Indicatori LED parking	IPMPGI-1031		Pannello LED parking spot mono direzione	Pannello LED parking spot mono direzione da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 2048 dot, luminosità 1000 nit, 1 freccia (avanti, sinistra, destra) + 3 cifre, LED rossi, verdi e gialli, 1 porta LAN 100 Mbps, installazione a soffitto, alimentazione 100~240 Vac <35 W	1.007,00 €
Traffic	Parking	Indicatori LED parking	IPMPGI-1032		Pannello LED parking spot 2 direzioni	Pannello LED parking spot 2 direzioni da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 4096 dot, luminosità 1000 nit, 2 frecce (avanti, sinistra, destra) + 6 cifre, LED rossi, verdi e gialli, 1 porta LAN 100 Mbps, installazione a soffitto, alimentazione 100~240 Vac <40 W	1.295,00 €
Traffic	Parking	Indicatori LED parking	IPMPGI-1033		Pannello LED parking spot 3 direzioni	Pannello LED parking spot 3 direzioni da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 6144 dot, luminosità 1000 nit, 3 frecce (avanti, sinistra, destra) + 9 cifre, LED rossi, verdi e gialli, 1 porta LAN 100 Mbps, installazione a soffitto, alimentazione 100~240 Vac <50 W	1.583,00 €
Traffic	Parking	Indicatori LED parking	IPMPGI-211AA		Pannello LED parking spot esterno 1 layer x4 cifre	Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi, 1 layer da 4 cifre, 1 porta RS485, alimentazione 100~240 Vac <20 W	8.991,00 €
Traffic	Parking	Indicatori LED parking	IPMPGI-221AB		Pannello LED parking spot esterno 2 layer x4 cifre	Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 2 layer da 4 cifre (8 totali), 2 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <30 W	9.699,00 €

Traffic	Parking	Indicatori LED parking	IPMPGI-251AB		Pannello LED parking spot esterno 5 layer x4 cifre	Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 5 layer da 4 cifre (20 totali), 5 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <50 W	12.912,00 €
Traffic	Parking	Indicatori LED parking	IPMPGI-261AB		Pannello LED parking spot esterno 6 layer x4 cifre	Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 6 layer da 4 cifre (24 totali), 6 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <80 W	14.721,00 €

41042 da hua 2023-06-15